

Acedin D 2010 (Stabilat D 2010) - добавка в увлажняющий раствор

Наименование товара	Страна производства
Acedin D 2010 (Stabilat D 2010) - добавка в увлажняющий раствор	Бельгия (Fujifilm DS)



Буферная добавка в увлажняющий раствор для листовой печати **Acedin D 2010 (Stabilat D 2010)** применяется для воды с мягкой и средней жесткостью.

Особенности:

- позволяет быстро достигать баланс краска-вода и значительно уменьшать процентное содержание изопропилового спирта в увлажняющем растворе до 5-8%;
- в состав входят вещества, понижающие поверхностное натяжение увлажняющего раствора, что позволяет установить оптимальный баланс вода-краска; буферные добавки, позволяющие поддерживать pH увлажняющего раствора;
- содержит добавки, защищающие формы и металлические части машины от коррозии и износа;
- исключает образование органики (грибковых образований) в увлажняющей системе машины, не пенится и не содержит в себе вредных и загрязняющих окружающей среду компонентов;
- для жесткой воды рекомендуется использовать [Acedin DH 2010 \(Stabilat DH 2010\)](#).

Способ применения:

- оптимальная дозировка добавки 2-3% от объема увлажняющего раствора;
- при этом поддерживаются необходимые значения pH в пределах 4,8 - 5,5, что способствует быстрому и качественному очищению пробельных элементов печатной формы;
- электропроводность увлажняющего раствора поддерживается на уровне 800-1500 μ S;
- позволяет гарантированно работать при 6-7% изопропилового спирта в увлажняющем растворе.

Упаковка:

- 27л. канистра.